

Kosztorys ofertowy
Remontu drogi dojazdowej w m. Chrusty od km 0+000 do km 0+884,20

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości	cena jedn.	wartość
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów Wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych drogi w terenie równinnym	km	0,884		
2	D 04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach Głębokość 10cm I średnia szerokość 0,80cm Obmiar: $875 \times 0,80 = 700 \text{m}^2$	m ²	700,00		
3	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20cm Obmiar: $875 \times 0,80 = 700 \text{m}^2$	m ²	700,00		
4	D 04.01.01	Nawierzchni tłuczniowej Obmiar: $875 \times 2,80 + 30,0$ (skrzyżowanie) = 2480m ²	m ²	2480,00		
5	D 04.04.02	Wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym niesortowanym, w-wa górna, grubość warstwy po Zagęszczeniu średnio 10 cm $875 \times 2,80 + 30,0$ (skrzyżowanie) = 2480,0	m ²	2480,00		
6	D 02.03.01	Wykonanie uzupełnienia poboczy Gruntem rodzimym Obmiar: $884,20 \times 2 \times 0,25 \times 0,10 = 44,21 \text{m}^3$	m ³	44,21		
7	D 05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie Powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 5/8,8/11 o ilości kruszywa Bazaltowego 18 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową Obmiar $884,2 \times 3,50 + 30,0$ (skrzyżowanie) = 3124,70m ²	m ²	3124,70		
8	D 05.03.09	Wykonanie nawierzchni pojedynczo Powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa bazaltowego 8 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową Obmiar jak wyżej	m ²	3124,70		
9	D 07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem fundamentu betonowego I zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	14		
10	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 750 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	9		
11	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 600 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	1		

12	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów znaków informacyjnych typ D (małe), Folia odblaskowa I generacji	szt.	5		
----	------------	--	------	---	--	--

Wartość kosztorysu

Podatek VAT=23%WK

Wartość końcowa kosztorysu

Uwaga:

Zakres robót i czynności szczegółowo określa
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna