

Kosztorys ofertowy
Remontu drogi dojazdowej w m. Wałowice – Niwna
Od km 0+000 do km 0+340 i od km 0+500 do km 0+945

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości	cena jedn.	wartość
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,785		
2	D 04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach Głębokość 10cm I średnia szerokość 0,80cm Obmiar: $325 \times 0,80 = 260,00 \text{m}^2$	m2	260,00		
3	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20cm Obmiar: $325 \times 0,80 = 260,00 \text{m}^2$	m2	260,00		
4	D 04.01.01	Profilowanie i dogęszczenie istniejącej Nawierzchni tłuczniowej Obmiar: $785 \times 4,00 + 30,0(\text{skrzyżo}) - 260 = 2910 \text{m}^2$	m2	2910,00		
5	D 04.04.02	Wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym niesortowanym, w-wa górna, grubość warstwy po Zagęszczeniu średnio 10 cm Obmiar jak wyżej	m2	2910,00		
6	D 02.03.01	Wykonanie uzupełnienia poboczy Gruntem rodzimym Obmiar: $785,0 \times 2 \times 0,5 \times 0,10 = 78,50 \text{m}^3$	m3	78,50		
7	D 05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie Powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 5/8,8/11 o ilości kruszywa bazaltowego 18 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową Obmiar $785,0 \times 4,0 + 30,0(\text{skrzyżo}) = 3170,0 \text{m}^2$	m2	3170,00		
8	D 05.03.09	Wykonanie nawierzchni pojedynczo Powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa bazaltowego 8 dm ³ /m ² i emulsją Asfaltową Obmiar jak wyżej	m2	3170,00		
9	D 07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem Fundamentu betonowego i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4		
10	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 750 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt.	4		
11	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów znaków informacyjnych typ D (małe), Folia odbłaskowa I generacji	szt.	2		

Wartość kosztorysu

Podatek VAT=23%WK

Wartość końcowa kosztorysu

Uwaga: Zakres robót i czynności szczegółowo określa
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna