

Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe




CALYPSO - pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody

Podgrzewacze serii CALYPSO są wyposażone w:

- grzałkę elektryczną o mocy 1500 W
- Wskaźnik temperatury
- Lampkę sygnalizującą włączenie/wyłączenie
- Zespół elektryczny z anodą magnezową jako dodatkowym zabezpieczeniem zbiornika wewnętrznego przed korozją. Zespół umieszczony jest na kołnierzu mocującym o średnicy 75 mm, przykręcanym 5 śrubami. Ułatwia to obsługę i przeprowadzanie czynności konserwacyjnych i serwisowych
- Anodę magnezową zabezpieczającą dodatkowo zbiornik przed korozją
- Zawór bezpieczeństwa ustawiony na 8 bar z kurkiem spustowym wody.
- Pokrętko nastawy temperatury wody
- Pięć lat gwarancji*
- Made In Italy

Typ podgrzewacza		Pionowy					Poziomy				
CALYPSO		50	80	100	120	150	50	80	100	120	150
Pojemność wodna	l	48,5	75	100	110	120	48,5	75	100	110	120
Wymiary	A mm	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	B mm	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
	C mm	565	775	995	1135	1175	565	775	995	1135	1175
	D mm	130	130	130	130	130	230	230	230	230	230
	E mm	385	595	815	955	995	385	595	815	955	995
	F mm	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
	G cale	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	H mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	L mm	-	-	585	725	765	160	370	585	725	765
Ciśnienie pracy max	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Moc grzałki	W	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Grubość izolacji	mm	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Czas nagrzewu (20+55°C)		2h - 18'	3h - 15'	4h - 30'	5h - 30'	6h - 30'	2h - 18'	3h - 15'	4h - 30'	5h - 30'	6h - 30'
Ciężar z opakowaniem	kg	19	26	32	37,5	36,7	19	26	32	37,4	36,7
Ciężar	kg	17,5	24	29,4	34	36	17,5	24	29,4	34,7	36
Wymiary z opakowaniem dł.x szer. x wys.	mm	475x454- x600	475x454- x810	475x454- x1030	475x454- x1175	475x454- x1210	475x454- x600	475x454- x810	475x454- x1030	475x454- x1175	475x454- x1210



*- 5 lat na zbiornik oraz 2 lata na pozostałe elementy